



شرکت پایدار ساز شیمی

آدرس: تهران، بلوار کاشانی، برج یاران، واحد ۸۰۱

کد پستی: ۷۵۳۶۹-۱۴۸۱۸۱

تلفن: ۴۴۰۷۷۱۵۰

فکس: ۴۴۰۷۷۴۷۱

Payastab™ BZ 2220L

توصیف محصول: پایدار کننده PVC بر پایه کربوکسیلات‌های باریم و روی که با نسبت‌های دقیق جهت استفاده در انواع پلاستیسول خصوصاً چرم مصنوعی با رنگ اولیه خوب طراحی شده است. مقاومت نوری ندارد و برای بهبود مقاومت نوری استفاده از جاذب نور UV توصیه می‌شود. به علت استفاده از فلزات سنگین در این پایدار کننده، برای تولید محصولات در تماس با مواد غذایی، آب آشامیدنی و نوشابه‌ها و اسباب بازی کودکان مناسب نمی‌باشد.

کاربرد: این محصول ویژه گرانول PVC به ویژه برای پوشش PVC نرم استفاده می‌شود.

خواص:

نوع آزمون	واحد ها	مقادیر	استاندارد
ظاهری	==	مایع	دیداری
رنگ	==	==	دیداری
دانسیته	g/cm ³	0.976	ASTM D5355
ضریب شکست	==	1.4555	ASTM D1218-02
ویسکوزیته	cP	5.0	ASTM D5125

میزان مصرف پیشنهادی: بسته به فرمولاسیون و نوع محصول معمولاً بین ۱,۵-۲,۵ phr.

ملزومات حمل و جا به جایی: با احتیاط باز و جا به جا شود.

شرایط نگهداری: در ظرف در بسته و در محیط خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی استاندارد: بشکه با وزن خالص ۲۰۰ کیلوگرم مطابق با مقررات UN

سلب مسئولیت: کلیه محصولات ممکن است برای سلامتی عوارض ناخوشایندی داشته باشند لذا باید با احتیاط مصرف شوند. مسئولیت نهایی در خصوص مناسب بودن مورد مصرف و کاربرد صحیح این محصول صرفاً بر عهده مصرف کننده است. مصرف کننده باید از بی ضرر بودن مصرف و کاربرد این محصول اطمینان حاصل نماید. این شرکت هیچ ضمانتی در خصوص کاربرد این ماده اولیه در یک صنعت یا محصول بخصوص ارائه نمی‌نماید. این شرکت مسئولیتی در استفاده از این محصول در موارد ناقض قانون از جمله نقض هرگونه ثبت اختراع مسئولیتی ندارد.