



شرکت پایدار ساز شیمی
آدرس: تهران، بلوار کاشانی، برج یاران، واحد ۸۰۴
کد پستی: ۱۴۸۱۸۱-۷۵۵۴۹
تلفن: ۰۲۱-۴۴۰۷۷۱۵۰-۱
فکس: ۰۲۱-۴۴۰۷۷۴۷۱

Payastab™ BCZ 2141L

توصیف محصول: پایدار کننده PVC با کارایی بالا بر پایه کربوکسیلات‌های باریم/کادمیوم/روی که با نسبت‌های دقیق جهت تولید انواع گرانول نرم و نیمه سخت و شیشه‌ای در روش اکستروژن، تزریق و کالندر با مقاومت نوری بالا و رنگ اولیه خوب طراحی شده است. به علت استفاده از فلزات سنگین در این پایدار کننده، برای تولید محصولات در تماس با مواد غذایی یا آب آشامیدنی و نوشابه‌ها و اسباب بازی کودکان مناسب نمی‌باشد.

کاربرد: این محصول در روش اکستروژن، تزریق و کالندرینگ و تولید PVC نرم و شفاف استفاده می‌شود.

خواص:

نوع آزمون	واحد ها	مقادیر	استاندارد
ظاهری	==	مایع	دیداری
رنگ	Gardner	۳	دیداری
دانسیته	g/cm ³	۱.۰۷۲	ASTM D5355
ضریب شکست	==	۱.۴۷۱	ASTM D1218-02
ویسکوزیته	cP	۳۳.۰	ASTM D5125

میزان مصرف پیشنهادی: بسته به فرمولاسیون و نوع محصول بین ۲.۵ - ۰.۸ phr مصرف شود.

ملزومات حمل و جا به جایی: با احتیاط باز و یا جا به جا شود.

شرایط نگهداری: در محیطی خشک و خنک و در ظرف دربسته نگهداری شود.

بسته بندی استاندارد: بشکه‌های پلاستیکی با وزن خالص ۲۰۰ کیلوگرم مطابق با مقررات بین المللی