



شركة تحسين الكيمائية
برج ياران، شارع كاشاني، ٨٠٤
طهران، ١٤٨١٨ ٧٥٥٤٩ - إيران
الهاتف: ٩٨+ (٢١) ٤٤٠٧ ١-٧١٥٠
الفاكس: ٩٨+ (٢١) ٤٤٠٧ ٧٤٧١
الموقع الإلكتروني: www.pschemi.com

Payastab™ KZ 2424L

وصف المنتج:

يعد Payastab™ KZ 2424L عاملاً مسرعاً متوسط السرعة ذو استقرار حراري جيد ولون أولي ممتاز يضفي هيكل فوم ميكرو سيلولي ممتاز بجانب سطح سلس. يعطي إضافة ٢-٥ فراكسيون من Payaflex™ ESO-65 أداءً مثاليًا.

التطبيقات:

Payastab™ KZ 2424L مصمم خصيصًا للمواد الفومية اللدائنية الانعطافية.

الخصائص النموذجية:

التحليل	القيم النموذجية	الوحدات	الأساليب
المظهر	سائل	==	بصري
اللون (جاردنر)	7.0	==	ASTM D1544
الكثافة @ ٢٥ درجة مئوية	0.98± 0.02	g/cm ³	ASTM D5355
معامل الانكسار @ ٢٥ درجة مئوية	1.451	==	ASTM D1218 - 02
اللزوجة @ ٢٥ درجة مئوية	18.0	cP	ASTM D5125

الجرعة الموصى بها:

تعتمد على التركيبة وشروط المعالجة ونوع المنتج؛ قد تختلف نسب الكميات إلى عامل النفخ من ١:٣ إلى ٣:١.

معلومات للتعامل الآمن:

افتح الحاوية والتعامل معها بعناية.

التخزين:

يجب الحفاظ على الغطاء مغلقًا. يتم تخزينه في مكان بارد وجاف.

التعبئة القياسية:

برميل ٢٠٠ كجم، يتوافق مع تنظيم الأمم المتحدة.

تتصل: إلى أفضل معرفتنا، المعلومات الواردة هنا صحيحة. جميع المنتجات قد تشكل مخاطر صحية غير معروفة وينبغي استخدامها بحذر. يتحمل المستخدم المسؤولية الوحيدة عن تحديد مدى ملاءمة المنتج. يجب على مستخدمي المنتجات التأكد من أن الظروف وطرق الاستخدام تضمن استخدام المنتج بأمان. لا يتم إجراء أي تمثيلات أو ضمانات سواء صريحة أو ضمنية بشأن القابلية للتداول أو الصلاحية لغرض معين أو أي طبيعة أخرى بهذا الصدد بالنسبة للمعلومات الواردة هنا أو المنتج الذي يشير إليه الإفادة. لا يهدف أي شيء هنا إلى التوصية باستخدام منتجاتنا بحيث تنتهك أي براءة اختراع. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن انتهاك عملنا للبراءات أو الحقوق.