



پایدار ساز شیمی  
کاشانی، برج یاران، پلاک ۸۰۴  
تهران، ۱۴۸۱۸۷۵۵۴۹، ایران  
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۷۷۱۵۰۱  
فکس: ۰۲۱۴۴۰۷۷۴۷۱  
وبسایت: www.pschemi.com

## Payastab™ KZ 2424L

**توصیف محصول:** Payastab™ KZ 2424L یک ترکیب کننده متوسط-سریع با پایداری حرارتی خوب و رنگ اولیه عالی است که باعث ساختار فوم میکروسلولی عالی در کنار یک سطح صاف می شود. افزودن ۲-۵ فراکسیون فای الکس TM ESO-65 باعث به دست آوردن عملکرد بهینه می شود.

**کاربردها:** Payastab™ KZ 2424L به طور خاص برای محصولات فوم پی وی سی انعطاف پذیر طراحی شده است

### خواص:

روش ها	واحد ها	مقادیر	آزمایش:
Visual	==	مایع	شرح
ASTM D1544	==	۷.۰	ظاهر
ASTM D5355	g/cm <sup>3</sup>	۰.۹۸ □ ۰.۰۲	رنگ (گاردنر)
ASTM D1218 - 02	==	۱.۴۵۱	چگالی @ ۲۵ درجه سانتیگراد
ASTM D5125	cP	۱۸.۰	شاخص شکست نور @ ۲۵ درجه سانتیگراد

**مقدار توصیه شده:** بسته به فرمولاسیون، شرایط فرآیند و نوع محصول، نسبت مقادیر به عامل بادکننده ممکن است از ۱:۳ تا ۳:۱ متغیر باشد.

**ملزومات حمل و نقل و جابجایی:** ظرف را با دقت باز و کنترل کنید.

**شرایط نگهداری:** پوشش باید بسته باشد. در محلی خنک نگهداری کنید و در شرایط خشک ذخیره کنید.

**بسته بندی استاندارد:** بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی، مطابق با مقررات سازمان ملل متحد است.

اخطار: بهترین دانش ما در دسترس، اطلاعات مندرج در اینجا صحیح است. همه محصولات ممکن است خطرات نامعلوم بهداشتی داشته باشند و باید با احتیاط استفاده شوند. تعیین نهایی مطابقت با شرایط مسئولیت تنها کاربر است. کاربران محصولات باید خود را راضی کنند که شرایط و روش های استفاده اطمینان حاصل می کنند که محصول به طور ایمن استفاده می شود. هیچ گونه اظهار نظر یا ضمانتی، صریح یا ضمنی، از بازار پذیری، مناسبت برای یک هدف خاص یا هرگونه موضوع دیگری، به هیچ وجه در ارتباط با اطلاعات موجود در اینجا یا محصولی که به آن اشاره دارد، ارائه نمی شود. هیچ چیز در اینجا به عنوان یک توصیه برای استفاده از محصولات ما به نحوی که حقوق پتنت را نقض کند، نباید تفسیر شود. ما هیچ مسئولیتی در قبال نقض مشتری از پتنت یا حقوق نداریم