



Paydar Saz Shimi
#804, Yaran Kulesi, Kashani Bulvarı,
Tahran, 14818 75549-İran
Tel: +98 (21) 4407 7150-1
Faks: +98 (21) 4407 7471
Web sitesi: www.pschemi.com

Payapak® Pb 5170P

Ürün Açıklaması:

Payapak® Pb 5170P, geniş bir PVC tel ve kablo bileşiği yelpazesine özel olarak tasarlanmış, mükemmel termal stabilite ve V.R. & I.R. gibi elektriksel özellikler kazandıran kopolimerize kurşun sülfat bazlı bir stabilizatördür.

Payapak® Pb 5170P, çeşitli bireysel stabilizatörler-yağlayıcılar arasındaki sinerjiyi etkili bir şekilde kullanarak, fazla yağlama sorunu olmadan optimum performans sağlar.

Uygulamalar:

Payapak® Pb 5170P, düşük sıcaklıkta PVC tel ve kablo primer yalıtımı ve kılıfı için özel olarak tasarlanmıştır.

Tipik Özellikler:

Muayene	Birimler	TİPİK DEĞERLERİ	YÖNTEMLER
Görünüm	==	Toz	Görsel
Renk	==	Beyaz	Görsel
Kül	%	78.0 ± 1.0	ASTM D5630
Topak yoğunluğu	g/cm ³	2.8-3.1	ASTM D6683
Kurşun (Pb) İçeriği	%	63.0 ± 2.0	ASTM D3335
Nem İçeriği (Maksimum)	%	1.0	ASTM D4643

Güvenli kullanım bilgileri:

İş yerinde iyi bir havalandırma/çekme sağlayın. Kapakları dikkatle açın ve işleyin.

UYARI: Bildiğimiz kadarıyla burada belirtilen bilgiler doğrudur. Tüm ürünler bilinmeyen sağlık tehlikeleri oluşturabilir ve dikkatli kullanılmalıdır. Uygunlukun son kararını kullanıcının tek sorumluluğudur. Ürünleri kullanan kullanıcılar, ürünün güvenli kullanıldığından emin olmak için koşulların ve kullanım yöntemlerinin uygun olduğunu kendileri tatmin etmelidir. Burada yer alan bilgilere veya bilginin atıfta bulunduğu ürüne ilişkin olarak, ticari uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya herhangi bir doğa ile ilgili olarak, açık veya zımni hiçbir temsil veya garanti verilmez. Burada hiçbir şey, ürünlerimizi kullanmanızı herhangi bir patenti ihlal etmek için tavsiye etmek için tasarlanmamıştır. Patent veya hak ihlallerinden müşterinin sorumlu olduğumuzu varsayıyoruz..



Paydar Saz Shimi
#804, Yaran Kulesi, Kashani Bulvarı,
Tahran, 14818 75549-İran
Tel: +98 (21) 4407 7150-1
Faks: +98 (21) 4407 7471
Web sitesi: www.pschemi.com

Depolama:

Serin ve kuru bir yerde saklayın ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Maksimum önerilen depolama süresi: 24 ay.

Önerilen dozajlar:

Formülasyona, işleme koşullarına ve ürün tipine bağlı olarak değişir; genellikle 2.3-3.3 phr aralığındadır.

Standart Ambalaj:

Net 25 kg; iki katlı polietilen torba

UYARI: Bildiğimiz kadarıyla burada belirtilen bilgiler doğrudur. Tüm ürünler bilinmeyen sağlık tehlikeleri oluşturabilir ve dikkatli kullanılmalıdır. Uygunlukun son kararını kullanıcının tek sorumluluğudur. Ürünleri kullanan kullanıcılar, ürünün güvenli kullanıldığından emin olmak için koşulların ve kullanım yöntemlerinin uygun olduğunu kendileri tatmin etmelidir. Burada yer alan bilgilere veya bilginin atıfta bulunduğu ürüne ilişkin olarak, ticari uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya herhangi bir doğa ile ilgili olarak, açık veya zımni hiçbir temsil veya garanti verilmez. Burada hiçbir şey, ürünlerimizi kullanmanızı herhangi bir patenti ihlal etmek için tavsiye etmek için tasarlanmamıştır. Patent veya hak ihlallerinden müşterinin sorumlu olduğumuzu varsayıyoruz..