



پایدار ساز شیمی
کاشانی، برج یاران، پلاک ۸۰۴
تهران، ۱۴۸۱۸۷۵۵۴۹، ایران
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۷۷۱۵۰-۱
فکس: ۰۲۱۴۴۰۷۷۴۷۱
وبسایت: www.pschemi.com

Vinylostab™ CZ 55

توصیف محصول: Vinylostab™ CZ 55 یک استابیلایزر غیر سمی کلسیم/ روی مایع است. رنگ اولیه خوبی، شفافیت مناسب و پایداری حرارتی بلند مدت را به بار می‌آورد. با افزودن Payaflex 65، ۲ P.h.r به دلیل اثر هم افزایی که دارد، سوختگی روی را جلوگیری کرده و به پایداری حرارتی بالاتری منجر می‌شود.

کاربردها: Vinylostab™ CZ 55 در تمام نوع فرآیندهای پلاستیک‌سازی به خصوص اکستروژن و ریخته‌گری حرارتی PVC نرم به کار می‌رود. به خصوص برای کاربردهای غیر سمی. همچنین ممکن است در فرآیند پلاستیسول هم استفاده شود.

خواص:

نوع آزمون	واحد ها	مقادیر نمونه	روش ها
ظاهر	==	مایع	دیداری
رنگ	==	سفید	دیداری
چگالی @ ۲۶ درجه سلسیوس	g/cm ³	۰,۹۶۰	ASTM D5355
ویسکوزیته @ ۲۵ درجه سلسیوس	cP		ASTM D5125

مقدار توصیه شده: بستگی به فرمولاسیون، شرایط پردازش و نوع محصول دارد؛ معمولاً در محدوده ۱,۵ - ۳ phr است.

ملزومات حمل و نقلو جابجایی: با مراعات احتیاط، ظرف را باز و کنترل کنید.

شرایط نگهداری: پوشش کپ را باید بسته نگه داشت. در مکان خنک و خشک نگهداری شود.

بسته‌بندی استاندارد: بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی، مطابق با مقررات سازمان ملل متحد.

اخطار: بهترین دانش ما در دسترس، اطلاعات مندرج در اینجا صحیح است. همه محصولات ممکن است خطرات نامعلوم بهداشتی داشته باشند و باید با احتیاط استفاده شوند. تعیین نهایی مطابقت با شرایط مسئولیت تنها کاربر است. کاربران محصولات باید خود را راضی کنند که شرایط و روش‌های استفاده اطمینان حاصل می‌کنند که محصول به‌طور ایمن استفاده می‌شود. هیچ گونه اظهارنظر یا ضمانتی، صریح یا ضمنی، از بازاریابی، مناسبت برای یک هدف خاص یا هرگونه موضوع دیگری، به هیچ وجه در ارتباط با اطلاعات موجود در اینجا یا محصولی که به آن اشاره دارد، ارائه نمی‌شود. هیچ چیز در اینجا به عنوان یک توصیه برای استفاده از محصولات ما به نحوی که حقوق پتنت را نقض کند، نباید تفسیر شود. ما هیچ مسئولیتی در قبال نقض مشتری از پتنت یا حقوق نداریم..