



شركة تحسين الكيماوية
برج ياران، شارع كاشاني، ٨٠٤
طهران، ١٤٨١٨ ١٤٥٤٩ - إيران
الهاتف: ٩٨+ (٢١) ٤٤٠٧ ١-٧١٥٠
الفاكس: ٩٨+ (٢١) ٤٤٠٧ ٧٤٧١
الموقع الإلكتروني: www.pschemi.com

Payastab™ ZS1000

وصف المنتج:

هو مسحوق أبيض يتدفق بحرية ولا يذوب في الماء، ويتمتع بخصائص مقاومة للماء. يوفر هذا المنتج خفة رائحة وشفافية في الانصهار والاستقرار في البوليمرات.

التطبيقات:

يستخدم زينك ستيرات كمزلق داخلي وعامل تحرير في البلاستيك مثل PVC والمطاط و EVA و HDPE.

معلومات حول التعامل الآمن:

يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المنتج المتاحة من مخاطب Bisley الدولية الخاص بك لمزيد من المعلومات الأمانة.

الخصائص النموذجية:

التحليل	الوحدات	القيم النموذجية	الأساليب
المظهر	==	مسحوق أبيض	بصري
نقطة الانصهار	(°C)	118 – 121	ASTM D3418
المواد الدهنية الحرة	%	max 0.5	ASTM D5555
محتوى الرماد	%	13.5 – 14.5	ASTM D3335
محتوى الرطوبة (١٠٥ درجة مئوية)	%	max 1.0	ASTM D2216
حجم الجسيمات ، الجسيمات المحتفظ بها على ٣٠٠ شبكة (%)	%	<=1.0	ASTM E11:95

معلومات حول التعامل الآمن:

يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المنتج المتاحة من مخاطب Bisley الدولية الخاص بك لمزيد من المعلومات الأمانة.

التخزين:

يجب تخزين المنتج في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة في عبوة محكمة الإغلاق والأصلية.

الرسوم الموصى بها:

يعتمد على التركيب وظروف المعالجة ونوع المنتج. وعادة ما يكون في نطاق ٢,٠-٨,٠ phr.

التعبئة القياسية: 20 كجم صافي. أكياس ورقية متعددة الطبقات بداخلها بولي إيثيلين.

تتصل: إلى أفضل معرفتنا، المعلومات الواردة هنا صحيحة. جميع المنتجات قد تشكل مخاطر صحية غير معروفة وينبغي استخدامها بحذر. يتحمل المستخدم المسؤولية الوحيدة عن تحديد مدى ملاءمة المنتج. يجب على مستخدمي المنتجات التأكد من أن الظروف وطرق الاستخدام تضمن استخدام المنتج بأمان. لا يتم إجراء أي تمثيلات أو ضمانات سواء صريحة أو ضمنية بشأن القابلية للتداول أو الصلاحية لغرض معين أو أي طبيعة أخرى بهذا الصدد بالنسبة للمعلومات الواردة هنا أو المنتج الذي يشير إليه الإفادة. لا يهدف أي شيء هنا إلى التوصية باستخدام منتجاتنا بحيث تنتهك أي براءة اختراع. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن انتهاك براءات الاختراع أو الحقوق.